

ALUMINOX
Comercial **BJ** desde 1975



TUBO SOLDADO

TUBO REDONDO MILIMÉTRICO
TUBO REDONDO ISO

TUBO SIN SOLDADURA

TUBO SOLDADO

Calidad

AISI 304 - 316

Normas:

ISO 1127; ASTM A-269, A-249, A-312; NFA 49 147 e 49 247.

Certificados:

según EN 10204 3.1B


Acabado:

decapado, pulido y satinado (mediante consulta) .

Largos estandar:

6 metros

TUBO REDONDO MILIMÉTRICO
Peso teórico (Kg/m)




| Diámetro mm | Espesor mm | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|
| | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 8 | 0,094 | 0,175 | | | | | | |
| 10 | | 0,225 | 0,264 | 0,319 | | | | |
| 12 | | 0,275 | 0,325 | 0,394 | 0,500 | | | |
| 15 | | 0,351 | 0,451 | 0,507 | 0,651 | | | |
| 16 | | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | | | |
| 18 | | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,801 | | | |
| 20 | | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | | | |
| 23 | | 0,551 | 0,855 | 0,808 | 1,051 | | | |
| 25 | | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | | |
| 28 | | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | 1,596 | 1,876 | |
| 30 | | 0,726 | 0,865 | 1,070 | 1,402 | 1,722 | 2,028 | |
| 33 | | | | 1,183 | | | | |
| 35 | | 0,851 | 1,016 | 1,250 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | |
| 38 | | | 1,106 | 1,367 | | | | |
| 40 | | 0,977 | 1,188 | 1,446 | 1,903 | 2,346 | 2,779 | |
| 43 | | | | 1,559 | | | | |
| 50,8 | | 1,247 | 1,490 | 1,848 | 2,444 | | 3,591 | |
| 53 | | | | 1,934 | | | | |
| 63,5 | | 1,535 | | 2,325 | 3,080 | 3,819 | 4,545 | |
| 73 | | | | 2,686 | | | | |
| 84 | | | | | 4,107 | | | |
| 104 | | | | 3,850 | 5,108 | 6,354 | 7,597 | |
| 129 | | | | 4,789 | 6,360 | 7,919 | 9,485 | |
| 154 | | | | 5,728 | 7,612 | 9,484 | 11,343 | |
| 204 | | | | 7,808 | 10,116 | 12,614 | 15,099 | |
| 254 | | | | | 12,620 | | | |
| 304 | | | | | 15,120 | | | |

ALUMINOX

Comercial **BJ** desde 1975

TUBO REDONDO ISO

Peso teórico (kg /m)



| Diámetro mm | Espesor mm | | | | | | |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| 17,2 | 0,432 | 0,761 | | | | | |
| 21,3 | 0,857 | 0,967 | 1,217 | 1,606 | | | |
| 26,9 | 1,082 | 1,247 | 1,582 | 1,795 | | | |
| 33,7 | 1,355 | 1,588 | 2,025 | 2,306 | 2,444 | | |
| 42,4 | 1,705 | 2,023 | 2,591 | 2,960 | 3,141 | | |
| 48,3 | 1,942 | 2,319 | 2,975 | 3,403 | 3,614 | | |
| 60,3 | 2,425 | 2,920 | 3,757 | 4,304 | 4,575 | 5,111 | |
| 76,1 | 3,060 | 3,711 | 4,785 | 5,491 | 5,840 | 6,535 | |
| 88,9 | 3,574 | 4,352 | 5,618 | 6,453 | 6,867 | 7,689 | |
| 114,3 | 4,596 | 5,624 | 7,272 | 8,361 | 8,902 | | 12,320 |
| 139,7 | | 6,896 | 8,926 | 10,269 | 10,937 | | 13,592 |
| 168,3 | | 8,328 | 10,788 | 12,417 | 13,229 | | 16,456 |
| 219,1 | | 10,872 | 14,095 | 16,233 | 17,300 | | 21,544 |
| 273,0 | | 13,572 | 17,604 | 20,584 | 21,619 | | 26,943 |
| 323,9 | | | | 24,101 | | | 32,022 |
| 355,6 | | | | 26,493 | | | 25,191 |
| 406,4 | | | | 30,302 | | | 40,303 |
| 457,2 | | | | 34,120 | | | |
| 508,0 | | | | 37,929 | | | 50,480 |
| 609,6 | | | | 45,572 | | | 60,654 |

TUBO SIN SOLDADURA

TUBO SIN SOLDADURA

Peso teórico (Kg/m)

Calidad: AISI 304 - 304L - 321 - 316L - 316Ti - 310.

Normas: NFA 49 117 - ASTM A - 312.

Largos: de 4 a 7 m.

ACCESÓRIOS

CODOS, TES Y STUB-ENDS

De las mismas medidas que el tubo.

| ø Nominal en pulgadas | ø Exter mm | Espesor nominal pared | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | sch 5 S mm | sch 10 S mm | sch 40 S mm | sch 80 S mm |
| 1/4" | 13,72 | 1,24 | 1,65 | 2,24 | 3,02 |
| 3/8" | 17,15 | | 1,65 | 2,31 | 3,20 |
| 1/2" | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
| 3/4" | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
| 1" | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
| 1 1/4" | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
| 1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 6,68 | 5,08 |
| 2" | 60,33 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
| 2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
| 3" | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
| 4" | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
| 5" | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 9,53 |
| 6" | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 10,97 |
| 8" | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,70 |

